
RF Devices, Inc.

PRODUCT SPECIFICATION FOR INFORMATION

- **Customer :**
- **Product Name : Cavity BPF-Type**
- **Part No : RFD900-F5912.5-22M-01**


Items	Specification	Unit
Center frequency(Fo)	5912.50 MHz	MHz
Bandwidth	22 MHz (5901.5~5923.5MHz)	MHz
Insertion Loss in BW	1.5 dB(상온)	max
Ripple in BW	1.2 dB(상온)	max
Return Loss in BW	18 dB(상온)	min
Attenuation	40dBc @ 5886.5 MHz(상온)	min
	40dBc @ 5938.5 MHz(상온)	
In/Out Impedance	50Ω	
Input power	2W	
Operation Temperature	방수,블랙color,	

DIMENSION



본 승인원 에 대한 소유권은 RFD에 있으며, 허가 없이 무단 복제 인용을 금함. Copyright ⓒ 2010 RF Devices, Inc. All rights reserved

DATA(201204001)



TEST REPORT CERTIFICATE

	201204001	201204002							
I/L	1.24	1.26							
Ripple	0.25	0.25							
R/L	24.4	24.9							
Attenuation	43.0	43.2							
	43.6	43.7							

본 승인원 에 대한 소유권은 RFD에 있으며, 허가 없이 무단 복제 인용을 금함. Copyright ⓒ 2010 RF Devices, Inc. All rights reserved